

Лента спиральная монтажная серии SWB EKF PROxima



Лента спиральная монтажная SWB EKF PROxima (spiral wrapping band) применяется для объединения кабелей в трассы, вязки в жгуты и разводки проводов, защиты кабелей от трения и механических повреждений. Поставляется рулонами по 10 м.



Материал: полиэтилен высокого давления с добавлением компонентов, препятствующих горению




Удобство создания жгутов из проводников для упорядочивания и эстетического вида в сборках и шкафах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|---------------------------------|---|
| Материал корпуса | Полиэтилен, не распространяющий горение |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -25 до +85 |

Габаритные и установочные размеры



| Наименование | Диаметр обвязываемого жгута, мм | Размеры, мм | | | Артикул |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------|------------|
| | | D | d | W | |
| Лента SWB-06 EKF PROxima | 4-50 | 6 | 4 | 6 | plc-swb-06 |
| Лента SWB-08 EKF PROxima | 6-60 | 8 | 6 | 10 | plc-swb-08 |
| Лента SWB-10 EKF PROxima | 7,5-60 | 10 | 7,5 | 11,4 | plc-swb-10 |
| Лента SWB-12 EKF PROxima | 9-65 | 12 | 9 | 15 | plc-swb-12 |
| Лента SWB-15 EKF PROxima | 12-75 | 15 | 12 | 16 | plc-swb-15 |
| Лента SWB-19 EKF PROxima | 15-100 | 19 | 15 | 20 | plc-swb-19 |
| Лента SWB-24 EKF PROxima | 20-130 | 24 | 21 | 22 | plc-swb-24 |

Площадка самоклеящаяся под хомут EKF PROxima



Площадка самоклеящаяся под хомут EKF PROxima предназначена для крепления монтажных поясков на ровных поверхностях. С самоклеящимся слоем. Изготовлена из Nylon 6.6, устойчивого к старению, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.



Увеличенный клеевой слой гарантирует надежное крепление к поверхности



Сквозные отверстия с четырех сторон для универсальности монтажа кабельных стяжек




На корпусе отверстия для крепления к поверхности винтами или саморезами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|---------------------------|---------------|
| Рабочая температура, °C | От -40 до +85 |
| Впитывание воды, % | 2-2,5 |
| Температура плавления, °C | +255 |

Габаритные и установочные размеры



| Наименование | Размеры, мм | | | Артикул | |
|--|-------------|-----|----------------------------------|------------|-------------|
| | L | H | ширина проема под поясok (B), мм | белая | черная |
| Площадка самоклеящаяся 20x20 EKF PROxima | 20 | 4,5 | 3,6 | plc-20x20* | plc-20x20-b |
| Площадка самоклеящаяся 25x25 EKF PROxima | 25 | 6,5 | 7,6 | plc-25x25* | plc-25x25-b |
| Площадка самоклеящаяся 30x30 EKF PROxima | 30 | 9,0 | 9,0 | plc-30x30* | plc-30x30-b |
| Площадка самоклеящаяся 40x40 EKF PROxima | 40 | 7,5 | 11,5 | plc-40x40 | plc-40x40-b |

* При добавлении «-г» в конце артикула можно заказать площадку в розничной упаковке 20 шт.